回転レーザー **PR 2-HS**

高い耐候性能と耐久性を併せ持った最強測定器

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

回転レーザー PR 2-HS

ボタン一つの簡単操作で
作業性向上

用途

- 基準線の写しに
- コンクリート打設に
- 掘削作業に
- スロープセッティングに

特長

- ボタン一つのシンプル設計で簡単操作
- 優れた耐久性－新しく設計された衝撃吸収のハンドルを装着、またIP66の耐候性を実現し現場における耐久性を向上
- デジタルインジケーターで優れた視認性を確保
- 12センチの受光器窓は現場において、素早くレーザーをキャッチ
- 日光に影響されないパルスパワーテクノロジー

回転レーザー PR 2-HS

品名	品番	内容
PR 2-HS	2071035	PR 2-HS本体、PRA 20受光器本体、PRA 83受光器ホルダー PRA84充電式バッテリーパック、単3電池2本、PUA81電源アダプター、取扱説明書、本体ケース

別売品

品名	品番
スロープアダプター　PRA 79	2071083
三脚　PA 921	378663
受光器　PRA 20	2071120
受光器ホルダー　PRA 83	2071084
バッテリーパック　PRA 84	360055
電源アダプター　PUA 81	2006089

技術データ

使用範囲	受光器使用時：直径2～600m
精度	±0.5mn/10m
光源	635nm、クラス2
自動整準範囲	±5°
耐候性	防塵防水構造（IP66）
電源	充電式リチウムイオンバッテリーパック
電池寿命	30時間
作動温度範囲	−20℃～50℃
本体寸法	200mm×200mm×230mm
重量	2.5kg（バッテリーパックを含む）

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

スロープアダプターで傾斜の確認可能。

基礎工事でのレベルチェック。

ご注意

・カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を許可なく他に流用したり、複製することはお断りします。
・カタログの写真は撮影上および印刷上の諸条件により実物と異なることがあります。
・掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取り扱い説明書に従って正しくお使いください。
・海外の画像を掲載しているため、日本の法律・基準に沿わない場合がございます。

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

日本ヒルティ株式会社 | 〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 | 電話 0120-66-1159 | ファックス 0120-23-2953 | www.hilti.co.jp